

CAREL compactSteam Műszaki adatok

Model	CH*01V2001	CH*03V2001	CH*05V2001
Nedvesítési teljesítmény kg/h	1,60	3,20	5,4
Villamos ellátás	230 V/1F/50 Hz		
Villamos teljesítmény(kW)	1,18	2,36	4,05
Áramfelvétel (A)	5,14	10,27	17,61
Szabályozás	ON/OFF és 0 ...10 V arányos jel		
A szabályozás mértéke	20-100%		
Lehetséges csatlakozások	külső ventilátor – hiba relé – táv engedélyezés - 24 V		
Gőz csatlakozás (mm) (*)	22		
Ventilátor (m3/h) (*)	120		
Maximális gőznyomás (Pa)	950		
Víz csatlakozás	3/4"		
Tápvíz vezetőképessége	125 ÷ 1250 µS/cm		
Víz áram (l/min)	1,7		
Ürítő csonk mérete (mm)	32 (külső)		
Ürített víz hőmérséklete	< 60 °C		
Ürítés (l/min)	26,8		
Működési körülmények	1...40°C, 10 to 90% rH páralecsapódás nélkül		
Tárolási körülmények	-10...70°C, 5 to 95% rH páralecsapódás nélkül		
Elektromos védettség	IP20		
Méret	341 x 600 x 204		

(*): CH0* légcsatornázható légnedvesítő

(*): CHF* helység légnedvesítő

Magyarországi forgalmazó: **BRGAL-Zöldautó Kft.** 2096. Üröm, Külső Bécsi út 2.

Tel.: 06-26-550-113 Fax.:06-26-350-058, e-mail: brgal@t-online.hu