

Carel **humiSonic** műszaki adatai

Specifikáció	UU01F	UU01G
Porlasztott vízmennyiség	0,5kg/h	1,0 kg/h
Porlasztott víz csatlakozó mérete	ø 40mm	
Tápvíz csatlakozó csonk mérete	G 1/8" F	
Tápvíz hőmérséklete	1-40°C	
Tápvíz nyomása	1-6 bar	
Tápvíz mennyisége	1 l/m	
Tápvíz minősége	sótlanított víz ajánlott, de gyakoribb karbantartás mellett ivóvíz is használható	
Üritő csonk mérete	10mm	
Üritett víz mennyisége	7 l/m	
Tápfeszültség	230 V 40W 110V 40W	230V 100W 110V 100W
Elektromos áram	0,5 A	
Csatlakozó elektromos kábel mérete	1,5mm ²	
Méretetek	125 x 121 x 221 mm	125 x 183 x 216 mm

Ellenőrző jel

Engedélyezés ON/ OFF

HYHU00000 nedvességérzékelő (légcsatornába szerelve)

UUKTA0000 áramlásérzékelő

BMS szabványos port (Carel vagy MODBUS protokoll)

Aktív érzékelő (opció)

Külső szabályzó jel (0-10V vagy 4-20 mA)