

Carel **humiSteam** merülő elektródás légnedvesítő műszaki adatok

Modell	UE001	UE003	UE005	UE008	UE009	UE010	UE015	UE018	UE025	UE035	UE045	UE065	UE090	UE130	
Általános információk															
Légnedvesítési teljesítmény (kg/h)	1,5	3	5	8	9	10	15	18	25	35	45	65	90	130	
Elektromos teljesítmény felvétel (kW)	1,12	2,25	3,75	6,00	6,75	7,50	11,25	13,50	18,75	26,25	33,75	48,75	67,50	97,50	
Elektromos ellátás •200, 208-230 Vac -15/10%, 50/60 Hz 1 fázis •200, 208, 230 Vac -15/10%, 50/60 Hz 3 fázis •400, 460, 575 Vac -15/10%, 50/60 Hz 3 fázis	•	•	•		•										
Gőzcsonk mennyisége és méretet (db/mm)	Ø 22/30		Ø 30					Ø 40			Ø 2x40		Ø 4x40		
Max gőz túlnyomás (Pa)	-600 ÷ 1500		-600 ÷ 1300		-600 ÷ 1350				-600 ÷ 2000						
Kazán szám	1												2		
Működési tartomány	1 °C + 40 °C, 10 - 90 % rH														
Tárolási tartomány	-10 °C + 70 °C, 5 - 95 % rH														
IP védettség	IP20														
Vízellátás információk															
Cső csatlakozás	3/4"G külső menetes														
Max hőmérséklet (°C)	1 °C + 40 °C														
Nyomás határok (bar)	1 - 8 között														
Névleges térfogatáram (l/m)	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1	5,85	5,85	5,85	7	14	14	
Max keménység (°nk) (*)	5 - 22														
Vezetőképesség (µS/cm) (*)	350 - 1250														
Kondenzvíz információk															
Cső csatlakozás	Ø 40														
Üzemi hőmérséklet (°C)	≤ 100														
Névleges térfogatáram (l/m)	7						22,5					45			
Ventilátoros helységpárásító (opció)															
Mennyiség	1												2		
Típus	VSDU0A*								VRDXL*						
Elektromos ellátás (Vac)	24								230						
Teljesítmény felvétel (W)	37								35						
Légáram (m3/h)	192								650						
Felügyeleti rendszerre kapcsolási lehetőség															
Vezérlők	UEY / UEX / UEW												UEX		
Alap hálózati csatlakozás	UEX és UEY esetén: Modbus														
Opciók hálózati csatlakozások	UEX és UEW esetén: RS485, BACnet, LON, Ethernet, RS232 + GSM (opció)														

Méret (mm) és tömeg (kg)		
Modell	A x B x C	Tömeg
UE001 - UE018	365 x 275 x 712	27
UE025 - UE045	545 x 375 x 815	61
UE065	635 x 465 x 890	94
UE090 - UE130	1150 x 465 x 890	130 - 170